

# 255-CLEAR ÓPTICO

Adhesivo removible

R O T U L A C I Ó N D E V I D R I O

## Características:

Ópticamente transparente de alto brillo

Adhesivo removible transparente

Para utilizar con tintas: Eco solvente/ Solvente, Látex y UV

## Uso:

Vidrio  
Acrílico  
Vitrinas  
Metal  
Displays



General  
FORMULATIONS

 Soluciones

1 Calle poniente #2723, San Salvador, El Salvador.  
Frente a Universidad Modular Abierta  
Tels: (503) 2260-2044 / 2260-0623/ 2260-0632

**SOLUCIONES**  
MATERIALES PARA ROTULACION

# 255 Clear Optico

Vinyl translúcido - adhesivo removible

Concept®255 es un vinyl 3.0 mil de espesor, ópticamente transparente de alto brillo, flexible, película de PVC calandrado revestida con un adhesivo sensible a la presión, removible, disolvente ópticamente, y una película de protección de poliéster sitanizado. Esta película está diseñada para aceptar una variedad de tintas UV de base solvente, curables y látex comunes a los sistemas de impresión digital de gran formato. El sistema de adhesivo proporciona el retiro limpio del cristal, hasta un año en condiciones de exposición normales. El forro de poliéster de 2 mil tiene un recubrimiento de tracción para ayudar en el procesamiento en las impresoras digitales comunes.

**Aplicaciones:** Concept® 255 está diseñado para el interior, temporadas a corto plazo o señalización en exterior, calcomanías y exhibiciones en puntos de compra en las ventanas donde se requiere claridad óptica.

**Espesor de la película:** Película 2.8 a 3.2 mils.  
Adhesivo 0.7 a 1.0 mil.  
Liner 2.7 mil  
(Variación del espesor de +/- 10%)

**Estabilidad dimensional:** Bueno.

**Rangos de temperatura:** Aplicación de temperatura mínima de +40°F  
Temperatura de servicio -40°F to +180° F.

**Adhesión:** Vidrio 2 oz. /in.  
Acero inoxidable 2 oz. /in.  
Probado de acuerdo con PSTC-1 con permanencia de 24 horas a 70 ° F y 50% de humedad relativa. Los valores individuales pueden variar. Probar antes de la producción.

**Exposición al exterior:** 255 Concepto contiene inhibidores de UV para prolongar la vida al exterior. Sin embargo, cualquier película de vinilo transparente puede ponerse amarillo con la exposición a la radiación UV. Debe ser probado para el uso específico.

**Resistencia al agua:** Bueno

**Resistencia a la humedad:** Bueno

**Estabilidad de almacenamiento:** Vida útil 1 año cuando se almacena a 70 ° F y 50% de humedad relativa.

**Transmisión de la luz** Aproximadamente un 15% a 550 nm

**Códigos de producto:** 25-30 (30 "x 150 'roll) 225-54 (54" x 150' roll) 225-60 (60 "x 150 'roll)