

# 854-Grey

## Adhesivo gris permanente

Es una película con brillo blanco flexible, película de vinilo calandrado de 3 milésimas de pulgada, acrílico permanente gris, adhesivo sensible, a la lamina a un forro liner 90 #. Esta película está diseñada para aceptar una variedad de inyección de tinta a base de disolvente y tintas curables UV, comunes a los sistemas de impresión digital de gran formato. Ofrece una buena opacidad con baja adherencia inicial del edificio a una permanente enlace dentro de las 24 horas que proporcionan reposicionamiento para el gráfico durante la aplicación. El revestimiento 90# ofrece un excelente liner, producto con una variedad de condiciones ambientales.

**Aplicaciones:** Está diseñado para la señalización interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, letras troqueladas y muestra de puntos de venta.

**Grosor:**

La película	3.0 mils.
Adhesivo	0.8 to 1.0 mils.
Liner	6.7 mils
(Variación del espesor de +/- 10%)	

**Estabilidad dimensional:** Buena

**Rangos de temperatura:** Temperatura mínima de aplicación +40°F  
Campo de temperaturas de -40°F a + 180°F.

**Exposición Exterior Esperada:** Hasta 5 años en exteriores

**Resistencia a la agua:** Buena. Probar la inmercion al agua

**Resistencia a la humedad:** Bueno

**Adhesión:** Para el acero inoxidable 40 oz./in .  
Método PSTC -101 A con 24 hr. Habitar a 70°F y 50% de humedad relativa.  
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar.  
Probar a fondo para su aplicación específica .

**Estabilidad de Almacenamiento:** 6 meses de vida útil cuando se almacena a 70°F y 50%de humedad relativa.

**Recomendaciones:** Completamente evaporar disolventes de la tinta antes de la aplicación.  
De no hacerlo, el disolvente puede facilitar la penetración resultante de la degradación prematura de vinilo.